


STABILO® System

Pojazdné lešenie séria 10

- Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s nosnosťou 200 kg /m_c (3. kategória lešenia)
- Ocelový základný nosník zabezpečuje stabilitu
- Výškovo nastaviteľné kolesá vymedzujú terénne nerovnosti
- Pracovné podlahy sa zavesujú na priečky zvislých rámov aj bodoch medzi uhlopriečnych stúžení (vzdialenostiach 25 cm), môžete sa vyhnúť nákladnej montáže a demontáže .
- Od pracovnej výšky 7,40 m balík obsahuje podperné nohy
- Dĺžka pracovnej podlahy : 2,00 m a 2,50 m
- Šírka pracovnej podlahy : 0,75 m



Art.-No. 731319



Systémové prvky sú na 84. strane



Art.-No. 731357

Dôležité : Podľa montážnej zostavy je potrebné používať protizávažie (príslušenstvo) . Ich množstvo a rozmiestnenie nájdete v montážnej príručke alebo na našej webovej stránke .

73 10	Dĺžka pola 2,00 m – šírka pola lešenia 0,75 m												
Pracovná výška m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
Výška prac. podlahy m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
Výška lešenia m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Celková hmotnosť v kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0	
Art.-No.	731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418	

74 10	Dĺžka pola 2,50 m – šírka pola lešenia 0,75 m												
Pracovná výška m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
Výška prac. podlahy m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
Výška lešenia m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Celková hmotnosť v kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0	
Art.-No.	741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417	